

# WOCA Meisteröl

- für die maschinelle Grundbehandlung von Holzböden



Preparing today for tomorrow



- Auf allen Holzböden anwendbar
- Geeignet für große Bodenflächen
- Maschinelle Verarbeitung
- Für Kinderspielzeug geeignet
- Wohnbiologisch empfohlen

## Produktinfo

Gebinde 1 l, 2,5 l und 5 l

Ergiebigkeit: 10-15 m<sup>2</sup>/l

Erhältlich in natur und weiß



## Anwendungsbereich

Meisteröl wird zur Grundbehandlung von unbehandelten und geschliffenen Holzböden verwendet. Meisteröl natur feuert die Eigenfarbe des Holzes an, Meisteröl weiß beläßt die Holzfarbe fast wie unbehandelt und feuert nicht an. Mit der Auswahl kann die Farbintensität der Holzfläche gezielt gesteuert und dem Ambiente angepaßt werden. Typischerweise werden gelaugte Flächen weiß geölt.

## Ergebnis

Durch die Sättigung der Holzoberfläche mit Öl bildet sich ein Schutz gegen Wasser und Schmutz. Die seidenmatte Oberfläche ist äußerst robust und kann problemlos ausgebessert werden.

## Verarbeitung

Meisteröl wird vorzugsweise mit der Poliermaschine verarbeitet.

## Nachbehandlung

Nach der Ölbehandlung wird die Oberfläche mit Pflegeöl oder Pflegepaste manuell oder mit der Tellermaschine fertiggestellt. Mit einem weißen/beigem Pad das Öl verteilen und mit einem sauberen, trockenen Tuch auspolieren.

## Pflege und Reinigung

Regelmäßige Reinigung mit Holzbodenseife. Grundreinigung mit Intensivreiniger und anschließende Auffrischung mit Pflegeöl/-paste.

# So arbeiten Sie richtig...

- WOCA Meisteröl:  
Grundbehandlung von Holzböden



## Werkzeug

Eine Poliermaschine mit grünem und beige/weißem Polierpad, Ölrolle und Baumwolltücher verwenden.

Werkzeuge mit Ölverdünner reinigen.

## Sicherheitshinweis!

*Ölgetränkte Tücher und Schleifstaub können sich selbst entzünden. Diese mit Wasser tränken und in einem dicht schließenden Behälter aufbewahren und entsorgen.*

**Meisteröl ist ideal für alle gelaugten, unbehandelten, geschliffenen oder neuen Holzböden. Meisteröl ergibt eine strapazierfähige und schmutzabweisende Oberfläche.**

Meisteröl wird besonders dort eingesetzt, wo kurze Trockenzeiten und schnelle Belastbarkeit gefordert sind. Meisteröl sollte mit einer Poliermaschine verarbeitet werden.

Meisteröl natur kann für alle Hölzer genommen werden. Besonders eignet es sich für normale und dunkle Holzarten, um die natürliche Farbe zu intensivieren und anzufeuern. Für helle Holzsorten empfehlen wir Meisteröl weiß, da es den Farbton des geschliffenen Holzes am besten unterstützt ohne anzufeuern.

**1** Das unbehandelte Holz muss fein geschliffen (Körnung 100-120) sein. Den Boden sorgfältig mit 125 ml Intensivreiniger gemischt mit 5 Liter Wasser reinigen. Der Boden muss vor der Ölbehandlung völlig sauber, fettfrei und trocken sein. Max. Holzfeuchte 12%, Öl- und Raumtemperatur min. 18° C.

**2** Das Gebinde vor und während des Gebrauchs sorgfältig schütteln. Mit Pinsel oder Ölroller gleichmäßig satt auf 5-10 m<sup>2</sup> Fläche auftragen und min. 5-10 Minuten einziehen lassen, Trockenstellen nachölen.

**3** Nach der Einwirkzeit überschüssiges Öl mit Gummischer abziehen und aufnehmen, oder mit frischem Öl ergänzen und auf der nächsten zu behandelnden Fläche verteilen. Verbliebenes Öl sofort mit einem grünen Pad per Poliermaschine trocken einpolieren. Es darf kein Öl auf der Oberfläche zurückbleiben - ggf. mit einem Tuch Ölrreste trocken abreiben.

**4** Nach der Vorhärungszeit von ca. 6 Std. die Oberfläche mit einem weißen Pad und sehr wenig Öl (ca. 100 ml auf 15 m<sup>2</sup>) nachpolieren. Überschüssiges Öl mit Tüchern entfernen. Schonend begehbar nach 12 Stunden. Während der Aushärungszeit von ca. 36-48 Stunden den Fußboden nicht feucht pflegen.